

presto CAR'S PAINT

Technická informácia



Na kontrastné a čiastočné povrchové úpravy, ako sú pruhy rally na vozidle a na mnoho iných účelov. Dá sa použiť aj na ráfiky a karosériu.

Č. obj. 105062, 105063, 105065, 105069, 105070, 105074, 105075, 105076, 105077, 105082

Kvalita & vlastnosti

Vysokokvalitná nitrokombi kvalita
Veľmi dobrá krycia schopnosť
Vynikajúca príľnavosť
Dobrý priebeh, hladký povrch
Rýchloschnúci

Fyzikálne & chemické údaje

Základňa: Pozri KBÚ

Názov farby:

- black
- white

Vôňa: Charakteristika

Suchý prach: 10 min

Suchý na dotyk: 50 min

Úplne suchý: 24 h

Minimálna pracovná teplota: 10 °C

Maximálna pracovná teplota: 25 °C

Bod vznietenia: n.a. °C

Stabilita pri skladovaní: 10 y

Obsah:

- 400 ML
- 600 ML

Ako použiť

Predbežná úprava podkladu:

Vyčistíte podklad od nečistôt a mastnoty, potom odstráňte hrdzu.

Vyrovnejte nerovné povrchy (vyplnenie, brúsenie).

Ak nie je potrebné vykonať vyrovnanie, nastriekajte základný náter.

V opačnom prípade naneste plnivo na jemne obrúsený povrch. Predtým oblasť opravy dôkladne prelepte páskou.

Pri väčších plochách je vhodné záhyby a okraje karosérie oblepiť páskou.

Lakovanie:

Podklad musí byť čistý, suchý a bez mastnoty.

Prekryte povrchy, ktoré sa nemajú natierať.

Prípadne vykonajte skúšobný postrek Pred použitím plechovku dobre pretrepte 3 minúty.

Vzdialenosť striekania by mala byť cca 20 – 30 cm.

Vrchný náter nastriekajte v niekoľkých tenkých vrstvách v intervaloch 3 – 5 minút.

Nestriekajte na povrchy natreté syntetickou živcou!

Ekologické vlastnosti

Spoločnosť European Aerosols sa zaväzuje používať zloženia bez zakázaných alebo kritických zložiek a dosiahnuť najlepší možný výkon. Uzávery a obaly sú vyrobené z recyklovateľného materiálu.

Likvidácia

Do nádoby na recyklovaný odpad alebo do vhodnej nádoby na opätovne použiteľný odpad vkladajte iba úplne vyprázdnené plechovky. Plechovky, ktoré nie sú prázdne, je potrebné zlikvidovať ako "špeciálny odpad".

Označenie

Všetky produkty vyrobené spoločnosťou European Aerosols spĺňajú požiadavky aktuálnych predpisov o označovaní podľa Smernice o prípravkoch 1999/45/ES. Všetky aerosóly zodpovedajú predpisom TRGS 200 a TRG 300, ako aj smernici o aerosóloch 75/324/EHS v aktuálne platnej verzii.

Táto verzia k Január 26, 2026 – nahrádza všetky skoršie vydané verzie.