

presto CAR'S HEAT RESISTANT

Technická informácia



Paint surfaces that are exposed to very high temperatures, such as the exhaust of your car.

Č. obj. 105057, 105058

Kvalita & vlastnosti

Resistant to high temperatures up to 690°C
Good coverage and filling power
Fast drying time and excellent adhesion

Fyzikálne & chemické údaje

Základňa: See MSDS

Názov farby:

- black
- silver

Vôňa: Characteristic

Minimálna pracovná teplota: 10 °C

Maximálna pracovná teplota: 25 °C

Bod vznietenia: n.a. °C

Stabilita pri skladovaní: 10 years

Obsah: 400 ML

Ako použiť

Cover surface not to be treated with masking tape.
Shake for 2 minutes before use.
Spray to test compatibility on an inconspicuous area.
Spray several thin coats at intervals of 2 minutes.
Spray from a distance of approx. 25 - 30 cm.
No primer necessary. The best results will be achieved on bare metal!
Leave to dry for 1 hour.
Heat after ca. 1 hour (200°C) for the lacquer to harden.
The thinner the coating, the higher the temperature resistance.

Ekologické vlastnosti

Spoločnosť European Aerosols sa zaväzuje používať zloženia bez zakázaných alebo kritických zložiek a dosiahnuť najlepší možný výkon. Uzávery a obaly sú vyrobené z recyklovateľného materiálu.

Likvidácia

Do nádoby na recyklovaný odpad alebo do vhodnej nádoby na opätovne použiteľný odpad vkladajte iba úplne vyprázdnené plechovky. Plechovky, ktoré nie sú prázdne, je potrebné zlikvidovať ako "špeciálny odpad".

Označenie

Všetky produkty vyrobené spoločnosťou European Aerosols spĺňajú požiadavky aktuálnych predpisov o označovaní podľa Smernice o prípravkoch 1999/45/ES. Všetky aerosóly zodpovedajú predpisom TRGS 200 a TRG 300, ako aj smernici o aerosóloch 75/324/EHS v aktuálne platnej verzii.

Táto verzia k Január 26, 2026 – nahrádza všetky skoršie vydané verzie.