

presto CAR'S FILLER

Technická informácia



Fill small irregularities in treated and untreated surfaces of wood, metal, aluminium, stone, eternite and pottery on your car.

Č. obj. 105056

Kvalita & vlastnosti

Excellent adhesion
Easy to sand
Produces a cohesive surface

Fyzikálne & chemické údaje

Základňa: See MSDS
Názov farby: beige
Vôňa: Characteristic
Minimálna pracovná teplota: 10 °C
Maximálna pracovná teplota: 25 °C
Bod vznietenia: n.a. °C
Stabilita pri skladovaní: 10 years
Obsah: 400 ML

Ako použiť

Remove loose old lacquer and rust and sand the surface.
Shake for 2 minutes before use.
Spray to test compatibility on an inconspicuous area.
Apply the filler in several thin layers. Before applying the next layer, again shake the aerosol.
Spray from a distance of approx. 25 - 30 cm.
The drying time depends on the ambient temperature, the humidity of the air and the thickness of the lacquer applied.

Ekologické vlastnosti

Spoločnosť European Aerosols sa zaväzuje používať zloženia bez zakázaných alebo kritických zložiek a dosiahnuť najlepší možný výkon. Uzávery a obaly sú vyrobené z recyklovateľného materiálu.

Likvidácia

Do nádoby na recyklovaný odpad alebo do vhodnej nádoby na opätovne použiteľný odpad vkladajte iba úplne vyprázdnené plechovky. Plechovky, ktoré nie sú prázdne, je potrebné zlikvidovať ako "špeciálny odpad".

Označenie

Všetky produkty vyrobené spoločnosťou European Aerosols spĺňajú požiadavky aktuálnych predpisov o označovaní podľa Smernice o prípravkoch 1999/45/ES. Všetky aerosóly zodpovedajú predpisom TRGS 200 a TRG 300, ako aj smernici o aerosóloch 75/324/EHS v aktuálne platnej verzii.

Táto verzia k Január 26, 2026 – nahrádza všetky skoršie vydané verzie.